

ГОСТ 31.1066.04-97

Группа Г27

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМ СТАНКАМ
ОПРАВКИ КУЛАЧКОВЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ATTACHMENTS FOR METAL-CUTTING TOOLS. CAM ARBORS.
GENERAL SPECIFICATIONS

МКС 25.060.20
ОКП 39 6100

Дата введения 1999-01-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации N 224 "Технологическая оснастка"

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 12 от 21 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 14 мая 1998 г. N 205 межгосударственный стандарт ГОСТ 31.1066.04-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 17528-72, ГОСТ 17529-72, ГОСТ 17530-72, ГОСТ 17531-72

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на кулачковые шпиндельные оправки и кулачковые фланцевые оправки (далее - оправки), предназначенные для установки и закрепления толстостенных заготовок при механической обработке на металлорежущих станках.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме раздела 4.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.306-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения

ГОСТ 12.2.029-88 Система стандартов безопасности труда. Приспособления станочные. Требования безопасности

ГОСТ 1478-93 (ИСО 7435-83) Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия ГОСТ

2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики ГОСТ 2848-

75 Конусы инструментов. Допуски. Методы и средства контроля

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5950-2000 Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 8820-69 Канавки для выхода шлифовального круга. Форма и размеры

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические

условия ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски

ГОСТ 13941-86 Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры

ГОСТ 13942-86 Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 16118-70 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия

ГОСТ 22038-76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d. Класс точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров

ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 25557-82 Конусы инструментальные. Основные размеры

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Оправки должны изготавливаться по чертежам приложения А четырех типов:

- 1 - кулачковые шпиндельные;
- 2 - кулачковые шпиндельные с пневматическим зажимом;
- 3 - кулачковые фланцевые;
- 4 - кулачковые фланцевые с пневматическим зажимом.

3.2 Размер d (номинальный диаметр отверстия обрабатываемой детали) должен быть выполнен после сборки по наименьшему значению с полем допуска $h8$ и параметром шероховатости поверхности $Ra \leq 0,80$ мкм по ГОСТ 2789.

3.3 Допуск радиального биения поверхности E (типы 1 и 2) относительно оси конуса Морзе и поверхности I (типы 3 и 4) относительно оси поверхности I - 0,02 мм.

3.4 Допуск торцового биения поверхности B (типы 1 и 2) относительно оси конуса Морзе и поверхности E (типы 3 и 4) относительно оси поверхности I - 0,02 мм.

3.5 Допуск торцового биения поверхности $Ж$ (типы 3 и 4) относительно оси поверхности I - 0,02 мм.

3.6 Детали оправок должны изготавливаться из следующих материалов: корпус - из стали марки 20Х, гайки и тяги - из стали 40Х по ГОСТ 4543, кулачки и втулки - из стали 9ХС по ГОСТ 5950, пружины и пружинные кольца - из стали 65Г по ГОСТ 14959.

Допускается изготовление оправок из стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у перечисленных марок.

3.7 Твердость:

- корпусов для оправок типов 1 и 2: рабочей части - 49,5...57,0 HRC³, хвостовой части - 37,0...41,5 HRC³;
- корпусов для оправок типов 3 и 4 - 49,5...57,0 HRC³;
- втулок для оправок типов 1-3 - 56,0...61,0 HRC³;

- втулок для оправок типа 4 - 49,5...57,0 HRC^э ;

- кулачков - 43,5...49,5 HRC^э . Допускается для шлифовальных работ применение кулачков твердостью 59,0...63,0 HRC^э ;

- гайки и тяги - 35,0...39,5 HRC^э .

В деталях, подвергающихся цементации, глубина цементированного слоя должна быть не менее 0,8 мм. Резьбу от цементации предохранит

ь.

3.8 Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, $h14 \pm \frac{t_2}{2}$

3.9 Покрытие - Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.306, кроме поверхности конуса Морзе и шлифованных поверхностей.

По соглашению сторон допускается применение защитных покрытий других видов.

3.10 Резьба метрическая - по ГОСТ 24705. Поля допусков - Н6/6 по ГОСТ 16093.

3.11 Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для резьбы - по ГОСТ 10549.

3.12 Канавки под пружинные кольца - по ГОСТ 13941.

3.13 Форма и размеры канавок для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820.

3.14 Конусы Морзе - по ГОСТ 25557*. Допуски конусов Морзе - по степени точности АТ7 по ГОСТ 2848.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 25557-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

3.15 На поверхности оправок не должно быть трещин, царапин, забоин, вмятин, окалины и коррозии.

3.16 Требования техники безопасности при эксплуатации оправок - по ГОСТ 12.2.029.

3.17 На оправках должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие

данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение;

- размер d .

3.18 Требования к транспортной маркировке - по ГОСТ 14192.

3.19 Эксплуатационная документация, отправляемая с оправками, - по ГОСТ 2.601*.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2.601-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Консервация оправок - по II группе изделий ГОСТ 9.014.

3.20 Оправки, подлежащие транспортированию, должны быть упакованы в ящики, обеспечивающие их сохранность при транспортировании.

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Для проверки соответствия оправок требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные и периодические испытания.

4.2 При приемосдаточных испытаниях проверяют оправки на соответствие требованиям 3.2-3.15.

При единичном производстве проверяют каждую оправку, при серийном - десятую от партии, превышающей 10 шт.

Партией считают количество изделий, совместно прошедших производственный цикл и одновременно предъявляемых к приемке по одному документу. Результаты испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

4.3 Периодические испытания проводят один раз в полгода. Периодическим испытаниям подвергают пять изделий от партии на соответствие пунктам, указанным для приемосдаточных испытаний.

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Линейные и угловые размеры проверяют средствами измерений, обеспечивающими требуемую точность.

5.2 Внешний вид оправок, наличие канавок для выхода шлифовального круга, а также требования 3.15 проверяют визуально.

5.3 Методы контроля радиального биения - по ГОСТ 22267, раздел 18, а торцового биения - по ГОСТ 22267, разделы 15 и 16.

5.4 Шероховатость поверхностей оправок проверяют сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или измерением параметров шероховатости профилометром.

5.5 Контроль твердости - по ГОСТ 9012.

5.6 Методы контроля качества покрытий - по ГОСТ 9.302.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование оправок осуществляют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

6.2 Готовые оправки следует хранить в упакованном виде в сухом закрытом помещении. Условия хранения - по ГОСТ 15150.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие оправок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес со дня ввода оправок в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

А.1 Оправки типа I

А.1.1 Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на рисунке А.1 и в таблице А.1.




Рисунок А.1

Таблица А.1

Обозначение оправок	Конус Морзе	d	L	l	D f7	Масса кг, не более	Поз.1 Корпус	Поз.2 Кулачок
							(Кол.1)	(Кол.3)
		мм				Обозначение		
7112-0851	4	От 36 до 40	200	60	50	1,05	7112-0851/001	7112-0851/002
7112-0852		Св. 40 до 45	205		56	1,27	7112-0852/001	7112-0852/002
7112-0853	5	Св. 36 до 40	230	67	50	2,27	7112-0853/001	7112-0851/002
7112-0854		Св. 40 до 45	235		56	2,45	7112-0854/001	7112-0852/002
7112-0855	5	Св. 45 до 50	245	67	60	2,52	7112-0855/001	7112-0855/002
7112-0856		Св. 50 до 56	260	75	67	2,73	7112-0856/001	7112-0856/002
7112-0857	5	Св. 56 до 63	270	80	75	3,34	7112-0857/001	7112-0857/002
7112-0858		Св. 63 до 71	320		80	6,09	7112-0858/001	
7112-0859	6	Св. 63 до 71	338	90	80	6,75	7112-0859/001	7112-0859/002
7112-0860		Св. 71 до 80	350	105	90	7,21	7112-0860/001	7112-0860/002
7112-0861		Св. 80 до 90	372	120	100	8,48	7112-0861/001	7112-0861/002

Продолжение таблицы А.1

Обозначение оправок	Поз.3 Втулка	Поз.4 Кольцо пружинное	Поз.5 Пружина	Поз.6 Гайка
	(Кол.1)	(Кол. 2)	(Кол. 3)	(Кол. 1)
Обозначение				
7112-0851	7112-0851/003	7112-0851/004	7112-0851/005	7112-0851/006
7112-0852	7112-0852/003	7112-0852/004		7112-0852/006
7112-0853	7112-0851/003	7112-0851/004		7112-0851/006

7112-0854	7112-0852/003	7112-0852/004		7112-0852/006
7112-0855	7112-0855/003	7112-0855/004	7112-0855/005	7112-0855/006
7112-0856	7112-0856/003	7112-0856/004		7112-0856/006
7112-0857	7112-0857/003	7112-0857/004		
7112-0858				
7112-0859	7112-0859/003	7112-0859/004		7112-0859/006
7112-0860	7112-0860/003	7112-0860/004	7112-0860/005	
7112-0861	7112-0861/003	7112-0861/004		

Окончание таблицы А.1

Обозначение оправок	Поз.7 Шпилька по ГОСТ 22038 (Кол.1)	Поз.8 Винт по ГОСТ 1478 (Кол.1)	Поз.9 Винт по ГОСТ 1478 (Кол.1)
	Обозначение		
7112-0851	M10-6g×65.109.40X.05	B.M4-6g× 6.22H.05	B.M6-6g× 8.22H.05
7112-0852	M10-6g× 70.109.40X.05		B.M6-6g× 14.22H.05
7112-0853			
7112-0854	M10-6g× 75.109.40X.05		
7112-0855	M12-6g× 75.109.40X.05		
7112-0856	M12-6g× 85.109.40X.05	B.M6-6g× 10.22H.05	
7112-0857	M12-6g × 100.109.40X.05		
7112-0858			
7112-0859	M16-6g × 120.109.40X.05		
7112-0860	M16-6g × 130.109.40X.05	B.M8-6g× 14.22H.05	B.M8-6g× 14.22H.05
7112-0861	M20-6g × 140.109.40X.05		

Пример условного обозначения оправок с конусом Морзе 4, размерами d от 36 до 40 мм:

Оправка 7112-0851 ГОСТ 31.1066.04-

97 А.1.2 Конструкция и размеры деталей оправок

Поз.1. Корпус

А.1.2.1 Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на рисунке А.2 и в таблице А.2.




Рисунок А.2

Таблица А.2

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	Конус Морзе	d f9	L	D	D_1 f7	d_1 H7	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	b H9		
7112-0851/001	4	36	182	31,267	50	25	30	M10	M4	M16	M6	10		
7112-0852/001		40			56								33	
7112-0853/001	5	36	210	44,399	50	30	38	M12	M6	M20	M6	12		
7112-0854/001		40			56								33	
7112-0855/001		45			60								30	41
7112-0856/001		50			67								32	47
7112-0857/001	6	56	240	63,348	75	38	47	M16	M8	M24	M8	14		
7112-0858/001		290			80								44	54
7112-0859/001		300			90								47	60
7112-0860/001		312			100								56	69
7112-0861/001		80	332											

Окончание таблицы А.2

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	b_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	Масса, кг, не более

								H9							
7112-0851/001	3,0	60	102,5	34	6	18	6	36	16	58	5	24	2	30	0,81
7112-0852/001	3,5			30	10	21		40	10	64					0,96
7112-0853/001	3,0		129,5	34	6	18		36	16	58				43	2,02
7112-0854/001	3,5			30		21		40	10	67	6				2,14
7112-0855/001		67		37	8				17		5	29			2,09
7112-0856/001	4,5	75		43	10	20	8	45	20	75			3		2,18
7112-0857/001		80				21	10	50	18	85	10				2,55
7112-0858/001			182,0								6			62	5,30
7112-0859/001		90		45		31		60	15	102	10	38			5,56
7112-0860/001	5,5	105		52		44		75		115	7				5,70
7112-0861/001		120		67					30	125		47			6,10

Пример условного обозначения корпуса с конусом Морзе 4, размером $d=36$ мм:

Корпус 7112-0851/001 ГОСТ 31.1066.04-97

А.1.2.1.1 Разность размеров l_1 , в пределах одного корпуса - не более 0,05 мм.

А.1.2.1.2 Допуск торцового биения поверхности B относительно оси конуса Морзе - 0,02 мм.

Поз.2. Кулачок

А.1.2.2 Конструкция и размеры кулачков должны соответствовать указанным на рисунке А.3 и в таблице А.3.




Рисунок А.3

Примечание - Размер d и шероховатость поверхности в скобках - после сборки.

Таблица А.3

Размеры в миллиметрах

Обозначение кулачков	d	L f9	H	b f9	a_1	α	d_1	d_2	l	l_1	l_2	h	c	Масса, кг, не более
7112-0851/002	36	36	10	10	3,0	7°	30	3,5	4	6	18	3	1,0	0,018

Пример условного обозначения втулки размерами $D=25$ мм, $L=40$ мм:


Втулка 7112-0851/003 ГОСТ 31.1066.04-97

А.1.2.3.1 Разность размеров k в пределах одной втулки - не более 0,02 мм.

А.1.2.3.2 Разность углов α в пределах одной втулки - не более 5'.

Поз.4. Кольцо пружинное

А.1.2.4 Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на рисунке А.5 и в таблице А.5.



* Размеры для справок.

Рисунок А.5

Таблица А.5

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружинных колец	D		d	H ₀	D ₁	H ₀ '	H ₁	H ₂	H ₃
	Номин.	Пред. откл.							
7112-0851/004	2,5	±0,19	0,4	64,0	1,7	67,4	100	116	127
7112-0852/004	3,0		0,5	74,5	2,0	78,5	114	129	141
7112-0855/004				83,5		87,5	129	144	158
7112-0856/004	4,0	0,6	84,0	2,8	89,6	141	160	174	
7112-0857/004			95,4		101,0	160	182	198	
7112-0859/004			108,6		104,2	182	207	225	
7112-0860/004	5,0	±0,22	0,8	134,4	3,4	141,2	204	232	250
7112-0861/004				152,8		159,6	232	264	285

Окончание таблицы А.5

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружинных колец	P_1	P_2	P_3	l	r	Число витков	Длина развернутой пружины	Масса, 10 шт., кг, не более
	кгс							
7112-0851/004	0,64	0,90	1,10	1,0	3	159	1048	0,010
7112-0852/004	1,07	1,48	1,80			148	1162	0,022
7112-0855/004	1,08					166	1303	0,025
7112-0856/004	1,37	1,80	2,14	1,5	4	139	1484	0,030
7112-0857/004	1,35					158	1687	0,035
7112-0859/004						180	1815	0,038
7112-0860/004	2,3	3,27	3,88	2,0	5	167	2203	0,082
7112-0861/004						190	2506	0,100

Пример условного обозначения пружинного кольца размерами $D=2,5$ мм, $H_0=64$ мм:

Кольцо 7112-0851/004 ГОСТ 31.1066.04-97

проволока II - d ГОСТ 9389-75

А.1.2.4.1 Материал - сталь марки 65Г ГОСТ 14959-79.

А.1.2.4.2 Модуль сдвига $G=8367$ кгс/мм².

А.1.2.4.3 Модуль упругости $E=21093$ кгс/мм².


А.1.2.4.4 Напряжение касательное при кручении $\tau_3=96$ кгс/мм².

А.1.2.4.5 Направление навивки пружины - правое.

А.1.2.4.6 Остальные технические требования - по ГОСТ 16118.

Поз.5. Пружина

А.1.2.5 Конструкция и размеры пружин должны соответствовать указанным на рисунке А.6 и в таблице А.6.



* Размеры для справок.

Рисунок А.6

Таблица А.6

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружин	D		t	H ₀	H	P, кгс	λ	Число витков		Длина развернутой пружины	Масса, 100 шт., кг, не более
	Номин.	Пред. откл.						рабо- чее n	пол- ное n ₁		
7112-0851/005	3	±0,15	1,0	6	3,00	2,00	0,125	5,5	7,0	60	0,009
7112-0855/005	4	±0,24	1,5	12	4,00	1,45	0,250	7,5	9,0	105	0,015
7112-0860/005	5	±0,30	2,2	20	4,75	1,17	0,425	9,0	10,5	156	0,023

Пример условного обозначения пружины размером D=3 мм:

Пружина 7112-0851/005 ГОСТ 31.1066.04-97
 проволока II-0,5 ГОСТ 9389-75

А.1.2.5.1 Материал - сталь марки 65Г ГОСТ 14959-79.

А.1.2.5.2 Модуль сдвига G=8367 кгс/мм².

А.1.2.5.3 Модуль упругости E=21093 кгс/мм².

А.1.2.5.4 Напряжение касательное при кручении τ₃=96 кгс/мм².

А.1.2.5.5 Направление навивки пружины - правое.

А.1.2.5.6 Остальные технические требования - по ГОСТ 16118.

Поз.6. Гайка

А.1.2.6 Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке А.7 и в таблице А.7.




Рисунок А.7

Таблица А.7

Размеры в миллиметрах

Обозначение гайки	d	S h12	H	D	D_2	D_3	d_1	h	h_1	h_2	Масса, кг, не более
7112-0851/006	M10	17	25	19,6	15,5	20	12	3	3	10	0,035
7112-0852/006			30							15	0,041
7112-0855/006	M12	22	32	25,4	20,0	26	14	4	4	20	0,058
7112-0856/006			38								0,086
7112-0859/006	M16	27	48	31,2	26,0	32	18	5	5		0,160
7112-0861/006	M20	32	52	35,9	30,0	36	22	6	6	25	0,210
7112-0889/006	M24	36		41,9	34,0	42	26	7	7	16	0,286

Пример условного обозначения гайки размерами $d=M10$ и $H=25$ мм:

Гайка 7112-0851/006 ГОСТ 31.1066.04-97

Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0.

А.2 Оправки типа 2

А.2.1 Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на рисунке А.8 и в таблице А.8.




Рисунок А.8

Таблица А.8

Обозначение оправок	Конус Морзе	d	L	l	D f7	d_1	L_1	Масса, кг, не более	Поз.1
									Корпус (Кол. 1)
									Обозначение
7113-0181	4	От 36 до 40	250	60	50	M12	190	1,33	7113-0181/001
7113-0182		Св. 40 до 45			56		200		7113-0182/001

7113-0183	5	Св. 36 до 40	280		50	M16	220	2,35	7113-0183/001
7113-0184		Св. 40 до 45			56			2,65	7113-0184/001
7113-0185		Св. 45 до 50		67	60			2,60	7113-0185/001
7113-0186		Св. 50 до 56	300	75	67		240	3,17	7113-0186/001
7113-0187		Св. 56 до 63		80	75			3,47	7113-0187/001
7113-0188	6		400			M20	300	7,03	7113-0188/001
7113-0189		Св. 63 до 71		90	80		310	7,56	7113-0189/001
7113-0190		Св. 71 до 80		105	90		320	8,80	7113-0190/001
7113-0191		Св. 80 до 90		420	120		100	340	10,87

Продолжение таблицы А.8

Обозначение оправок	Поз.2 Кулачок (Кол.3)	Поз.3 Втулка (Кол.1)	Поз.4 Кольцо пружинное (Кол.2)	Поз.5 Пружина (Кол.3)
	Обозначение			
7113-0181	7112-0851/002	7113-0181/003	7112-0851/004	7112-0851/005
7113-0182	7112-0852/002	7113-0182/003	7112-0852/004	
7113-0183	7112-0851/002	7113-0181/003	7112-0851/004	
7113-0184	7112-0852/002	7113-0182/003	7112-0852/004	
7113-0185	7112-0855/002	7113-0185/003	7112-0855/004	7112-0855/005
7113-0186	7112-0856/002	7113-0186/003	7112-0856/004	
7113-0187	7112-0857/002	7113-0187/003	7112-0857/004	
7113-0188				
7113-0189	7112-0859/002	7113-0189/003	7112-0859/004	7112-0860/005
7113-0190	7112-0860/002	7113-0190/003	7112-0860/004	
7113-0191	7112-0861/002	7113-0191/003	7112-0861/004	

Окончание таблицы А.8

Обозначение оправок	Поз.6 Тяга (Кол. 1)	Поз.7 Кольцо по ГОСТ 13942 (Кол. 1)	Поз.8 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)
	Обозначение		
7113-0181	7113-0181/006	A12	B.M4-6g× 6.22H.05
7113-0182	7113-0182/006		
7113-0183	7113-0183/006		
7113-0184	7113-0184/006		
7113-0185			
7113-0186	7113-0186/006	A14	B.M6-6g× 10.22H.05
7113-0187	7113-0187/006		
7113-0188	7113-0188/006	A16	B.M8-6g× 14.22H.05
7113-0189	7113-0189/006		
7113-0190	7113-0190/006		
7113-0191	7113-0191/006		

Пример условного обозначения оправки с конусом Морзе 4, размерами d от 36 до 40 мм:

Оправка 7113-0181 ГОСТ 31.1066.04-

97 А.2.2 Конструкция и размеры деталей оправок

Поз.1. Корпус

А.2.2.1 Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на рисунке А.9 и в таблице А.9.




Рисунок А.9

Таблица А.9

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Конус Морзе	d f9	L	D	D_1 f7	d_1 H7	d_2	d_3	d_4	b H9	b_1		
7113-0181/001	4	36	190	31,267	50	25	30	13	M4	10	3,0		
7113-0182/001		40	200		56		33				3,5		
7113-0183/001	5	36	220	44,399	50	30	30	17	M6	12	3,0		
7113-0184/001		40			56						33	3,5	
7113-0185/001		45			60						30	38	4,5
7113-0186/001	5	50	240	63,348	67	32	41	21	M6	14	4,5		
7113-0187/001		56			75							38	47
7113-0188/001	6	300	300	63,348	80	44	54	21	M8	16	5,5		
7113-0189/001		310			90							47	60
7113-0190/001		320			90							47	60
7113-0191/001		80			340							100	56

Окончание таблицы А.9

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6 H9	l_7	l_8	c	Масса, кг, не более	
7113-0181/001	60	102,5	34	18	18	6	36	16	75	2	0,91	
7113-0182/001			30	25	21		40	10	82		1,16	
7113-0183/001		129,5	34	10	18		36	16	75		1,75	
7113-0184/001			30		21		40	10	82		1,90	
7113-0185/001	67		37	13				17	90		1,86	
7113-0186/001	75	182,0	43	15	20	8	45	20	95	3	2,26	
7113-0187/001	80				22	21	10	50	18		105	2,30
7113-0188/001				15								5,40
7113-0189/001	90		45		31		60	15	125		5,64	
7113-0190/001	105		52		44		75		140		6,30	
7113-0191/001	120		67	25					30		145	7,80

Пример условного обозначения корпуса с конусом Морзе 4, размером $d=36$ мм:

Корпус 7113-0181/001 ГОСТ 31.1066.04-97

А.2.2.1.1 Разность размеров l_7 в пределах одного корпуса - не более 0,05 мм.

А.2.2.1.2 Допуск торцового биения поверхности B относительно оси конуса Морзе - 0,02 мм.

Поз.3. Втулка

А.2.2.3 Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на рисунке А.10 и в таблице А.10.




Рисунок А.10

Таблица А.10

Размеры в миллиметрах

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение втулок	D g 6	L	α	d H12	d_1	d_2	b	l	l_1	l_2	H	t	Масса, кг, не более
7113-0181/003	25	55	7°	12	21	17	3,5	6	24	8,0	7,7	2	0,154
7113-0182/003		60							6,7		0,173		
7113-0185/003		30							23		9,2		0,264
7113-0186/003	32	67	8°	14	25	20	4,5	5	32	9,0	8,2	3	0,293
7113-0187/003	38	75						9	10,0	10,7	0,488		
7113-0189/003	44	90						13	36	11,5	12,2		0,830
7113-0190/003	47	105						6,0	18	40	11,2	4	1,085
7113-0191/003	56	14	45	15,7	1,589								

Пример условного обозначения втулки размерами $D=25$ мм, $L=55$ мм:

Втулка 7113-0181/003 ГОСТ 31.1066.04-97

А.2.2.3.1 Разность размеров l_2 , H в пределах одной втулки - не более 0,02 мм.

А.2.2.3.2 Разность углов α в пределах одной втулки - не более 5'.

Поз.6. Тяга

А.2.2.6 Конструкция и размеры тяг должны соответствовать указанным на рисунке А.11 и в таблице А.11.




Рисунок А.11

Таблица А.11

Размеры в миллиметрах

Обозначение тяг	d	L	d_1 b12	d_2	D	D_1	D_2	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	S d11	S_1 H12	Масса, кг, не более




Рисунок А.12 (продолжение)

Таблица А.12

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	d	D		D_1 H17	L	l	D_2
			Номин.	Пред. откл.				
7112-0871	1	От 80 до 90	82,563	+0,004	-	200	100	130
7112-0872	2			-0,006				
7112-0873	3		-	-	100			
7112-0874	1	Св. 90 до 100	106,375	+0,004	-	225	125	165
7112-0875	2			-0,006				
7112-0876	3		-	-	130			
7112-0877	1	Св. 100 до 110	106,375	+0,004	-	-	-	165
7112-0878	2			-0,006				
7112-0879	3		-	-	130			
7112-0880	1	Св. 100 до 110	106,375	+0,004	-	-	-	165
7112-0881	2			-0,006				

7112-0882	3		-	-	130			160
7112-0883	1	Св. 110 до 120	106,375	+0,004 -0,006	-			165
7112-0884	2							160
7112-0885	3							210
7112-0886	1							200
7112-0887	2							210
7112-0888	3							200
7112-0889	1	Св. 120 до 130	139,719	+0,004 -0,008	-	250	140	210
7112-0890	2							200
7112-0891	3							210
7112-0892	1	Св. 130 до 140	139,719	+0,004 -0,008	-			210
7112-0893	2							200
7112-0894	3							200

Продолжение таблицы А.12

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	D_3 f7	D_4 $\pm 0,2$	d_1	d_2	d_3 +0,1	Масса, кг, не более
7112-0871	1	100	104,8	11	-	16,30	6,63
7112-0872	2			-	M10		
7112-0873	3			-	M8		
7112-0874	1	110	133,4	14	-	19,45	8,32
7112-0875	2			-	M12		
7112-0876	3			-	M8		
7112-0877	1	120	142,0	14	-		10,74
7112-0878	2			-	M12		
7112-0879	3			-	M8		
7112-0880	1	130	133,4	14	-		12,20
7112-0881	2			-	M12		
7112-0882	3			-	M8		
7112-0883	1	140	142,0	14	-		13,94
7112-0884	2			-	M12		
7112-0885	3			-	M8		

Окончание таблицы А.12

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	D_3 f7	D_4 $\pm 0,2$	d_1	d_2	d_3 +0,1	Масса, кг, не более
7112-0886	1	130	171,4	18	-	24,20	15,18
7112-0887	2			-	M16		
7112-0888	3			-	M10		
7112-0889	1	140	180,0	18	-		21,81
7112-0890	2			-	M16		
7112-0891	3			-	M10		

7112-0892	1	150	171,4	18	-	24,09
7112-0893	2			-	M16	
7112-0894	3		180,0		M10	

Таблица А.13

Обозначение оправок	Поз.1 Корпус (Кол.1)	Поз.2 Кулачок (Кол.3)	Поз.3 Втулка (Кол.1)	Поз.4 Кольцо пружинное (Кол.2)	Поз.5 Пружина (Кол.3)
	Обозначение				
7112-0871	7112-0871/001	7112-0871/002	7112-0871/003	7112-0871/004	7112-0871/005
7112-0872	7112-0872/001				
7112-0873	7112-0873/001				
7112-0874	7112-0874/001				
7112-0875	7112-0875/001				
7112-0876	7112-0876/001				
7112-0877	7112-0877/001	7112-0877/002	7112-0877/003	7112-0877/004	7112-0877/005
7112-0878	7112-0878/001				
7112-0879	7112-0879/001				
7112-0880	7112-0880/001	7112-0880/002	7112-0880/003	7112-0880/004	
7112-0881	7112-0881/001				
7112-0882	7112-0882/001				
7112-0883	7112-0883/001				
7112-0884	7112-0884/001				
7112-0885	7112-0885/001				
7112-0886	7112-0886/001				
7112-0887	7112-0887/001				
7112-0888	7112-0888/001				
7112-0889	7112-0889/001	7112-0889/002	7112-0889/003	7112-0889/004	7112-0889/005
7112-0890	7112-0890/001				
7112-0891	7112-0891/001				
7112-0892	7112-0892/001				
7112-0893	7112-0893/001	7112-0892/002	7112-0892/003	7112-0892/004	
7112-0894	7112-0894/001				

Окончание таблицы А.13

Обозначение оправок	Поз.6 Гайка (Кол. 1)	Поз.7 Шпилька по ГОСТ 22038 (Кол. 1)	Поз.8 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)	Поз.9 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)
	Обозначение			
7112-0871	7112-0859/006	M16-6g×130.109.40X.05	B.M6-6g×14.22H.05	B.M8-6g×25.22H.05
7112-0872				
7112-0873				
7112-0874				
7112-0875				
7112-0876				

7112-0877	7112-0861/006	M20-6g×140.109.40X.05	B.M8-6g×14.22H.05			
7112-0878						
7112-0879						
7112-0880						
7112-0881						
7112-0882						
7112-0883					B.M10-6g×14.22H.05	B.M10-6g×30.22H.05
7112-0884						
7112-0885						
7112-0886						
7112-0887						
7112-0888						
7112-0889			7112-0889/006	M20-6g×160.109.40X.05		B.M12-6g×30.22H.05
7112-0890						
7112-0891						
7112-0892						
7112-0893						
7112-0894						


Пример условного обозначения оправки исполнения 1, размерами d от 80 до 90 мм, $D=82,563$ мм:

Оправка 7112-0871 ГОСТ 31.1066.04-

97 А.3.2 Конструкция и размеры деталей оправок

Поз.1. Корпус

А.3.2.1 Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на рисунке А.13 и в таблице А.14.



* Диаметр D соответствует пересечению конической поверхности с торцевой. Рисунок А.13




Рисунок А.13 (продолжение)

Таблица А.14

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	d f9	L	l	D		D_1 H7	D_2	D_3 f7
					Номин.	Пред. откл.			
7112-0871/001	1	80	160	100	82,563	+0,004	-	130	100
7112-0872/001	2				-	-0,006	-		
7112-0873/001	3				-	-	100		
7112-0874/001	1		165		106,375	+0,004	-	165	
7112-0875/001	2					-0,006	-		
7112-0876/001	3					-	-		
7112-0877/001	1	90	185	125	106,375	+0,004	-	165	110
7112-0878/001	2				-0,006	-			
7112-0879/001	3				-	-	130		

7112-0880/001	1	100				106,375	+0,004	-	165	120
7112-0881/001	2					-0,006				
7112-0882/001	3					-	-	130	160	
7112-0883/001	1	110				106,375	+0,004	-	165	130
7112-0884/001	2					-0,006				
7112-0885/001	3					-	-	130	160	
7112-0886/001	1					139,719	+0,004	-	210	
7112-0887/001	2					-0,008				
7112-0888/001	3	-	-	165	200					
7112-0889/001	1	120	215	140		139,719	+0,004	-	210	140
7112-0890/001	2					-0,008				
7112-0891/001	3					-	-	165	200	
7112-0892/001	1	130				139,719	+0,004	-	210	150
7112-0893/001	2					-0,008				
7112-0894/001	3					-	-	165	200	

Продолжение таблицы А.14

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	D_4 $\pm 0,2$	d_1	d_2 H7	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7 $+0,1$	d_8	d_9	d_{10} $+0,1$
7112-0871/001	1	104,8	69	55	M16	M8	M6	10	11	18	-	16,30
7112-0872/001	2								-	-	M10	
7112-0873/001	3	112,0							M8			
7112-0874/001	1	133,4	77	65	M20		M8		14	20	-	19,45
7112-0875/001	2								M12			
7112-0876/001	3	142,0							M8			
7112-0877/001	1	133,4							14	20	-	
7112-0878/001	2								-	-	M12	
7112-0879/001	3	142,0	M8									
7112-0880/001	1	133,4	87	75					14	20	-	
7112-0881/001	2								-	-	M12	
7112-0882/001	3	142,0							M8			
7112-0883/001	1	133,4	97	85	M20	M10	M10	12	14	20	-	24,20
7112-0884/001	2								-	-	M12	
7112-0885/001	3	142,0							M8			
7112-0886/001	1	171,4							18	28	-	
7112-0887/001	2								-	-	M16	
7112-0888/001	3	180,0	M10									
7112-0889/001	1	171,4	105	90	M24	M12		14	18	28	-	
7112-0890/001	2								-	-	M16	
7112-0891/001	3	180,0							M10			
7112-0892/001	1	171,4	115	100					18	28	-	
7112-0893/001	2								-	-	M16	
7112-0894/001	3	180,0							M10			

Продолжение таблицы А.14

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7 H9	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	b H9	b_1	h	h_1	h_2 $\pm 0,1$	c	c_1	Масса, кг, не более																	
7112-0871/001	1	50	6,5	25	13	34	10	65	20	108	6	25	16	5,5	17	90	52,4	3	2	5,23																	
7112-0872/001	2																				-	-															
7112-0873/001	3																				-	-															
7112-0874/001	1																				30	14	7	22	66,7	6,92											
7112-0875/001	2																				-	-															
7112-0876/001	3																				-	-															
7112-0877/001	1	65	25	14	37	15	80	25	122	7	18	18	6,5	20							8,26																
7112-0878/001	2																					-	-														
7112-0879/001	3																					-	-														
7112-0880/001	1																					14	7	25	110	8,70											
7112-0881/001	2																					-	-														
7112-0882/001	3																					-	-														
7112-0883/001	1																					14	37	15	80	25	122	7	18	18	6,5	25	120	66,7	4	2,5	9,62
7112-0884/001	2																					-	-														
7112-0885/001	3																					-	-														
7112-0886/001	1																					8,0	30	16	9	85,7	10,86										
7112-0887/001	2	-	-																																		
7112-0888/001	3	-	-																																		
7112-0889/001	1	70	35	16	50		95	20	142	9	25	20	7,5	30	135						17,05																
7112-0890/001	2																					-	-														
7112-0891/001	3																					-	-														
7112-0892/001	1																					16	9	140													
7112-0893/001	2																					-	-														
7112-	3																					-	-														

А.3.2.2.3 Разность угла α на кулачках в пределах одного комплекта - не более 5'.

Поз.3. Втулка

А.3.2.3 Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на рисунке А.15 и в таблице А.16.




Рисунок А.15

Таблица А.16

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	D г 6	L	d	b	b_1	b_2	l	l_1	l_2	h	t	Масса, кг, не более
7112-0871/003	55	75	18	4,5	27	33	15	5	5	14,4	3	0,83
7112-0877/003	65	90	22	6,0	31	37	25	6	6	16,8	4	1,02
7112-0880/003	75									21,8		2,4
7112-0883/003	85	110	26	7,0	35	43	35	7	7	26,8	5	2,86
7112-0889/003	90			25,8						3,65		
7112-0892/003	100			30,8						4,82		

Пример условного обозначения втулки размером $D=55$ мм:


Втулка 7112-0871/003 ГОСТ 31.1066.04-97

А.3.2.3.1 Разность размеров h в пределах одной втулки - не более 0,02 мм.

А.3.2.3.2 Разность углов α в пределах одной втулки - не более 5'.

Поз.4. Кольцо пружинное

А.3.2.4 Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на рисунке А.16 и в таблице А.17.



* Размеры для справок.

Рисунок А.16

Таблица А.17

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружинных колец	D		d	H ₀	D ₁	H ₀ '	H ₁	H ₂	H ₃	P ₁	P ₂	P ₃	l	r	Число витков	Длина развернутой пружины	Масса, кг, не более
	Но- мин.	Пред. откл.															
7112-0871/004	5	±0,18	0,8	152,8	3,4	159,6	232	264	285	2,33	3,27	3,88	2,0	5	190	2506	0,010
7112-0877/004	6	±0,28		134,4	4,4	143,2	260	290	309	2,21	2,77	3,06	2,5	6	167	2727	0,011
7112-0880/004				148,0		156,8	292	323	340	2,30					184	3004	0,012
7112-0883/004				163,2		172,0	323	355	375						203	3315	0,013
7112-0889/004	7		1,0	220,0	5,0	230,0	352	383	405	2,82	3,47	3,94	3,0	7	219	4126	0,026
7112-0892/004				245,0			255,0	383	428	451	2,54					244	4597

Пример условного обозначения пружинного кольца размерами $D=5,0$ мм, $H_0=152,8$ мм:

Кольцо 7112-0871/004 ГОСТ 31.1066.04-97

3.2.4.1 Материал $\frac{\text{проволока П-}d \text{ ГОСТ 9389-75}}{\text{сталь марки 65Г ГОСТ 14959-79}}$

3.2.4.2 Модуль сдвига $G=8367 \text{ кгс/мм}^2$.

3.2.4.3 Напряжение касательное при кручении $\tau=96 \text{ кгс/мм}^2$.


3.2.4.4 Модуль упругости $E=21093 \text{ кгс/мм}^2$.

3.2.4.5 Направление навивки пружины - правое.

3.2.4.6 Остальные технические требования - по ГОСТ 16118.

Поз.5. Пружина

А.3.2.5 Конструкция и размеры пружин должны соответствовать указанным на рисунке А.17 и в таблице А.18.



* Размеры для справок.

Рисунок А.17

Таблица А.18

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружин	D		t	H ₀	H	R ₁ , кгс	λ	Число витков		Длина развернутой пружины	Масса 100 шт., кг, не более
	Номинал.	Пред. откл.						рабочее n	полное n ₁		
7112-0871/005	5	±0,30	2,2	20	4,75	1,17	0,425	9,0	10,5	156	0,023
7112-0877/005	6	±0,36	3,0		3,50	0,94	0,625	6,5	8,0	146	0,022
7112-0889/005	7		4,0	25	3,25	0,84	0,875	6,0	7,5	162	0,025

Пример условного обозначения пружины размером D=5 мм:

Пружина 7112-0871/005 ГОСТ 31.1066.04-97

$\frac{\text{проволока П-}0,5 \text{ ГОСТ 9389-75}}{\text{сталь марки 65Г ГОСТ 14959-79}}$

А.3.2.5.1 Материал

А.3.2.5.2 Модуль сдвига $G=8367 \text{ кгс/мм}^2$.

А.3.2.5.3 Модуль упругости $E=21093 \text{ кгс/мм}^2$.

А.3.2.5.4 Напряжение касательное при кручении $\tau = 96 \text{ кгс/мм}^2$.

А.3.2.5.5 Направление навивки пружины - правое.

А.3.2.5.6 Остальные технические требования - по ГОСТ 16118.

А.4 Оправки типа 1

А.4.1 Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на рисунке А.18 и в таблицах А.19 и А.20.




Рисунок А.18

Таблица А.19

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	d	D		D_1 H7	L	l	D_2	D_3 f7	D_4 $\pm 0,2$	d_1			
			Номин.	Пред. откл.										
7113-0201	1	От 80 до 90	82,563	+0,004	-	350	100	130	100	104,8	11			
7113-0202	2		-	-0,006	-						-			
7113-0203	3		-	-	100						-			
7113-0204	1		106,375	+0,004	-			165			142,0	133,4	14	
7113-0205	2		-	-0,006	-							-		
7113-0206	3		-	-	130							-		
7113-0207	1	Св. 90 до 100	106,375	+0,004	-	360	125	165	110	133,4		14		
7113-0208	2		-	-0,006	-			-	-	142,0		-		
7113-0209	3		-	-	130			-	160	-				
7113-0210	1	Св. 100 до 110	106,375	+0,004	-	380	165	120	133,4	142,0	14			
7113-0211	2		-	-0,006	-						-	-	-	
7113-0212	3		-	-	130						-	160	-	
7113-0213	1	Св. 110 до 120	106,375	+0,004	-	390	140	165	130	133,4	14			
7113-0214	2		-	-0,006	-			-		-	142,0	-		
7113-0215	3		-	-	130			-		160	-			
7113-0216	1		139,719	+0,004	-			210	171,4	180,0	180,0	18		
7113-0217	2		-	-0,008	-							-	-	-
7113-0218	3		-	-	165							-	200	-
7113-0219	1	Св. 120 до 130	139,719	+0,004	-	390	140	210	140	171,4	18			
7113-0220	2		-	-0,008	-						-	-	-	
7113-0221	3		-	-	165						-	200	-	
7113-0222	1	Св. 130 до 140	139,719	+0,004	-	390	140	210	150	171,4	18			
7113-0223	2		-	-0,008	-						-	-	-	
7113-0224	3		-	-	165						-	200	-	

Продолжение таблицы А.19

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	d_2	d_3	d_4 $\pm 0,1$	L_1	Масса, кг, не более
7113-0201	1	-	M16	16,30	155	6,61
7113-0202	2	M10				
7113-0203	3	M8				
7113-0204	1	-	M20	19,45	160	8,07
7113-0205	2	M12				
7113-0206	3	M8				
7113-0207	1	-				
7113-0208	2	M12	-	-	180	11,38

7113-0209	3	M8			
7113-0210	1	-			12,30
7113-0211	2	M12			
7113-0212	3	M8			
7113-0213	1	-			14,38
7113-0214	2	M12			
7113-0215	3	M8			
7113-0216	1	-	24,20	185	17,63
7113-0217	2	M16			
7113-0218	3	M10			
7113-0219	1	-		210	21,36
7113-0220	2	M16			
7113-0221	3	M10			
7113-0222	1	-			23,79
7113-0223	2	M16			
7113-0224	3	M10			

Таблица А.20

Обозначение оправок	Поз.1 Корпус (Кол.1)	Поз.2 Кулачок (Кол.3)	Поз.3 Втулка (Кол.1)	Поз.4 Кольцо пружинное (Кол.2)
	Обозначение			
7113-0201	7113-0201/001	7112-0871/002	7113-0201/003	7112-0871/004
7113-0202	7113-0202/001			
7113-0203	7113-0203/001			
7113-0204	7113-0204/001		7113-0204/003	
7113-0205	7113-0205/001			
7113-0206	7113-0206/001			
7113-0207	7113-0207/001	7112-0877/002	7113-0207/003	7112-0877/004
7113-0208	7113-0208/001			
7113-0209	7113-0209/001			
7113-0210	7113-0210/001	7112-0880/002	7113-0210/003	7112-0880/004
7113-0211	7113-0211/001			
7113-0212	7113-0212/001			
7113-0213	7113-0213/001			
7113-0214	7113-0214/001	7112-0883/002	7113-0213/003	7112-0883/004
7113-0215	7113-0215/001			
7113-0216	7113-0216/001			
7113-0217	7113-0217/001			
7113-0218	7113-0218/001			
7113-0219	7113-0219/001	7112-0889/002	7113-0219/003	7112-0889/004
7113-0220	7113-0220/001			
7113-0221	7113-0221/001			
7113-0222	7113-0222/001	7112-0892/002	7113-0222/003	7112-0892/004
7113-0223	7113-0223/001			
7113-0224	7113-0224/001			

Окончание таблицы А.20

Обозначение оправок	Поз.5 Пружина (Кол.3)	Поз.6 Тяга (Кол.1)	Поз.7 Винт по ГОСТ 1478 (Кол.1)	Поз.8 Кольцо по ГОСТ 13942 (Кол.1)	
	Обозначение				
7113-0201	7112-0871/005	7113-0201/006	В.М8-6g \times 14.22Н.05	А16	
7113-0202		7113-0204/006			
7113-0203					
7113-0204				А20	
7113-0205					
7113-0206					
7113-0207	7112-0877/005				
7113-0208					
7113-0209					
7113-0210					
7113-0211					
7113-0212					
7113-0213					
7113-0214					
7113-0215					
7113-0216					
7113-0217					
7113-0218					
7113-0219	7112-0889/005		В.М10-6g \times 18.22Н.05		
7113-0220					
7113-0221					
7113-0222					
7113-0223					
7113-0224					


Пример условного обозначения оправки исполнения 1, размерами d от 80 до 90 мм, $D=82,563$ мм:

Оправка 7113-0201 ГОСТ 31.1066.04-

97 А.4.2 Конструкция и размеры деталей оправок

Поз.1. Корпус

А.4.2.1 Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на рисунке А.19 и в таблице А.21.



* Диаметр D соответствует пересечению конической поверхности с торцевой. Рисунок А.19




Рисунок А.19 (продолжение)

Таблица А.21

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	Исполнение	d f9	L	l	D		D_1 H7	D_2	D_3 f7	D_4 $\pm 0,2$	d_1	d_2 H7					
					Номин.	Пред. откл.											
7113-0201/001	1	80	155	100	82,563	+0,004	-	130	110	104,8	69	55					
7113-0202/001	2				-	-	100						112,0				
7113-0203/001	3				-	-	-						133,4				
7113-0204/001	1		160		106,375	+0,004	-	165		142,0							
7113-0205/001	2					-0,006	-						133,4				
7113-0206/001	3					-	-						130	160	142,0		
7113-0207/001	1	90	180	125	106,375	+0,004	-	165	120	133,4	77	65					
7113-0208/001	2				-	-	130						160	142,0			
7113-0209/001	3				-	-	130						160	142,0			
7113-0210/001	1	100	106,375		+0,004	-	165	120		133,4			87	75			
7113-0211/001	2				-0,006	-									130	160	142,0
7113-0212/001	3				-	-									130	160	142,0
7113-0213/001	1	110	106,375	+0,004	-	165	130	133,4	97	85							
7113-0214/001	2			-0,006	-						130	160			142,0		
7113-0215/001	3			-	-						130	160			142,0		
7113-0216/001	1		185	139,719	+0,004	-		210			171,4						
7113-0217/001	2				-0,008	-						165	200	180,0			
7113-0218/001	3				-	-						165	200	180,0			
7113-0219/001	1	120	210	140	139,719	+0,004	-	210	140	171,4	105	90					
7113-0220/001	2				-0,008	-	165						200	180,0			
7113-0221/001	3				-	-	165						200	180,0			
7113-0222/001	1	130	139,719		+0,004	-	210	150		171,4			115	100			
7113-0223/001	2				-0,008	-									165	200	180,0
7113-0224/001	3				-	-									165	200	180,0

Продолжение таблицы А.21

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	Исполнение	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8 $\pm 0,1$	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7 H9																
7113-0201/001	1	41	M8	-	11	18	16,30	50	6,5	30	13	34	10	65																
7113-0202/001	2			M10	-	-																								
7113-0203/001	3			M8	-	-																								
7113-0204/001	1			56	M8	-	14								20	19,45	65	8,0	35	14	37	15	80							
7113-0205/001	2					M10	-								-															
7113-0206/001	3					M8	-								-															
7113-0207/001	1					-	14								20															
7113-0208/001	2					M10	-								-															
7113-0209/001	3					M8	-								-															
7113-0210/001	1					M10	M8								-	14				20				24,20	70	16	50	14	50	95
7113-0211/001	2														M12	-				-										
7113-0212/001	3														M8	-				-										
7113-0213/001	1														-	14				20										
7113-0214/001	2	M12	-					-																						
7113-0215/001	3	M8	-					-																						
7113-0216/001	1	-	18					28																						
7113-0217/001	2	M16	-	-																										
7113-0218/001	3	M10	-	-																										
7113-0219/001	1	-	18	28																										
7113-0220/001	2	M16	-	-																										
7113-0221/001	3	M10	-	-																										
7113-0222/001	1	-	18	28																										
7113-0223/001	2	M16	-	-																										
7113-0224/001	3	M10	-	-																										

Продолжение таблицы А.21

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	Исполнение	l_8	l_9	l_{10}	b H9	b_1	h	h_1 $\pm 0,1$	c	c_1	Масса, кг, не более
7113-0201/001	1	20	125	6	16	5,5	90	52,4	3	2,0	4,44
7113-0202/001	2			-			-				
7113-0203/001	3			-							
7113-0204/001	1			7			66,7	5,71			
7113-0205/001	2			-							
7113-0206/001	3			-							
7113-0207/001	1	25	145	7	18	6,5	110	-	-	8,26	
7113-0208/001	2			-							
7113-0209/001	3			-							
7113-0210/001	1			7							
7113-0211/001	2			-							

Таблица А.22

Размеры в миллиметрах

Обозначение втулок	D g 6	L	D_1	d	d_1	H	b	l	l_1	l_2	l_3	t	c	Масса, кг, не более
7113-0201/003	55	135	40	16	26	13,0	6	95	15	8	45	4	2	1,27
7113-0204/003		140		20	32						40		3	1,21
7113-0207/003	65	160		36	14,5	115		25	60	4	2,18			
7113-0210/003	75				19,5						2,57			
7113-0213/003	85		50	24,5	140	35	12	85	5	4,15				
7113-0219/003	90	23,5		7						5,17				
7113-0222/003	100	185		45	28,5	7	140	35	12	85	5	5	6,81	

Пример условного обозначения втулки размерами $D=55$ мм, $L=135$ мм:

Втулка 7113-0201/003 ГОСТ 31.1066.04-97

А.4.2.3.1 Разность размеров H и l_2 в одной втулке - не более 0,02 мм.

А.4.2.3.2 Разность углов α в одной втулке - не более 5'.

Поз.6. Тяга

А.4.2.6 Конструкция и размеры тяг должны соответствовать указанным на рисунке А.21 и в таблице А.23.




Рисунок А.21

Таблица А.23

Размеры в миллиметрах

Обозначение тяг	d	L	d_1 b12	d_2	D	D_1	D_2
7113-0201/006	M16	300	16	13	24	14,3	13,8
7113-0204/006	M20	340	20	15	30	16,7	16,2

Окончание таблицы А.23

Размеры в миллиметрах

Обозначение тяг	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	S d11	S_1 h13	Масса, кг, не более
7113-0201/006	40	90	10	16	9	10	12	12	0,521
7113-0204/006	50	100	12	20	11	13	14	17	0,868

Пример условного обозначения тяги размером d =M16:

Тяга 7113-0201/006 ГОСТ 31.1066.04-97

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Технологическая оснастка.
Часть 2: Сб. стандартов. -
М.: Стандартиформ, 2005